

# Fläktkonvektor

för både **värme** och **kyla**



Rengör filtret med dammsugare och/eller kallt vatten



Inbyggd i tak

- *Snygg*
- *Lättskött*
- *Tyst*

Smidig, lättmöblerad, endast **13 cm** djup  
Två-rörs-system (finns även 4-rörs-system)

Tre olika varianter:

**SLR** konvektor med radiator

**SL** konvektor

**SLI** konvektor för inbyggnad

Finns i flera olika storlekar

Styrning: Elektronisk, 3-steps, eller fjärrstyrning med termostat

## SLR - FLÄKTKONVEKTOR MED RADIATOR

Modell		SLR200	SLR400	SLR600	SLR800	SLR1000
Kyl effekt	W	880	1750	2350	2900	3900
Värme effekt (vatten temp. 50°C)	W	1350	2500	3000	4400	5409
Värme effekt (vatten temp. 70°C)	W	2500	4100	6100	7200	10000
Ljudnivå vid max hastighet	dB(A)	38	41	44	47	49
Ljudnivå vid min hastighet	dB(A)	28	30	32	33	35
Bredd	mm	697	897	1097	1297	1497
Höjd	mm	645	645	645	645	645
Djup	mm	126	126	126	126	126
Vikt	kg	24	30	36	42	48
Flöde kyla	l/h	151	301	404	499	671
Flöde värme (vatten temp 50°C)	l/h	215	390	519	701	890
Flöde värme (vatten temp 70°C)	l/h	215	353	525	619	860

## SL - FLÄKTKONVEKTOR UTAN RADIATOR

Modell		SL200	SL400	SL600	SL800	SL1000
Kyl effekt	W	880	1750	2350	2900	3900
Värme effekt (vatten temp. 50°C)	W	1210	2300	2700	3950	4800
Värme effekt (vatten temp. 70°C)	W	2350	3900	5700	6600	9300
Ljudnivå vid max hastighet	dB(A)	38	41	44	47	49
Ljudnivå vid min hastighet	dB(A)	28	30	32	33	35
Bredd	mm	697	897	1097	1297	1497
Höjd	mm	585	585	585	585	585
Djup	mm	126	126	126	126	126
Vikt	kg	19	23	27	31	35
Flöde kyla	l/h	151	301	404	499	671
Flöde värme (vatten temp 50°C)	l/h	151	301	404	499	671
Flöde värme (vatten temp 70°C)	l/h	202	335	490	568	800

## SLI - FLÄKTKONVEKTOR UTAN RADIATOR FÖR INBYGGNAD

Modell		SLI200	SLI400	SLI600	SLI800	SLI1000
Kyl effekt	W	880	1750	2350	2900	3900
Värme effekt (vatten temp. 50°C)	W	1210	2300	2700	3950	4800
Värme effekt (vatten temp. 70°C)	W	2350	3900	5700	6600	9300
Ljudnivå vid max hastighet	dB(A)	38	41	44	47	49
Ljudnivå vid min hastighet	dB(A)	28	30	32	33	35
Bredd	mm	479	679	879	1079	1279
Höjd	mm	576	576	576	577	576
Djup	mm	126	126	126	126	126
Vikt	kg	18	22	26	30	34
Flöde kyla	l/h	151	301	404	499	671
Flöde värme (vatten temp 50°C)	l/h	151	301	404	499	671
Flöde värme (vatten temp 70°C)	l/h	202	335	490	568	800

Återförsäljare:

*Svårdsgården*<sub>ab</sub>

070 - 609 22 95

Importör:



Box 204 • 830 24 OVIKEN  
 tel: 0643-44 50 90  
 fax: 0643-44 50 85  
 e-post: [svg@svg.se](mailto:svg@svg.se)  
[www.svg.se](http://www.svg.se)